

壓克力圓棒規格

直徑 (mm)	公差 (mm)	長度 (mm)
3	± 0.10	2000
5	± 0.10	2000
6	± 0.10	2000
8	± 0.15	2000
9	± 0.15	2000
10	± 0.15	2000
12	± 0.15	2000
15	± 0.20	2000
16	± 0.20	2000
18	± 0.20	2000
19	± 0.20	2000
20	± 0.30	2000
22	± 0.30	2000
25	± 0.30	2000
30	± 0.35	2000
32	± 0.35	2000
35	± 0.40	2000
38	± 0.50	2000
40	± 0.50	2000
45	± 0.60	2000
50	± 0.80	2000
60	± 1.00	2000
65	± 1.20	2000
70	± 1.40	2000
75	± 1.60	2000
80	± 1.60	2000
90	± 1.80	2000

壓克力圓棒規格

直徑 (mm)	公差 (mm)	長度 (mm)
100	± 2.00	2000
120	± 2.50	2000
150	± 3.00	2000
200	± 3.00	2000

壓克力圓棒特色

- 壓克力圓棒有極佳的耐候性，長期在戶外使用也不用擔心太陽光曝曬的影響。
- 壓克力圓棒就算在潮濕、寒冷、炎熱的狀態下也有良好的穩定性，是一種非常耐用的材質。

壓克力圓棒規格-客製化

- 以上為星銘壓克力圓棒規格品規格，如果需要壓克力圓棒特殊規格，歡迎與我們聯絡。

星銘產品

[壓克力圓管](#) [壓克力圓棒](#) [壓克力板&厚板](#)

[壓克力配件](#) [壓克力導光條](#) [壓克力補強條&壓克力異型品](#)

[壓克力擴散板](#), [導光板](#), [反射片](#) [壓克力窗簾棒](#) [鑽石拋光機](#)